

Einwegpaletten

- Einwegpaletten können in jeglicher Abmessung, Brettstärke und Brettbreite geliefert werden
- Anzahl der Deckbretter nach Kundenwunsch
- Pressspanklötze statt Vollholzklotze in verschiedenen Größen
- Ausführungen mit Kanthölzer statt Klötzen möglich
- Andere Holzarten
- Bretter und Klötze können auch individuell gekennzeichnet werden (Einbrand, Aufdruck, Farbmarkierungen)
- IPPC-Behandlung und Kammertrocknung möglich

Hier ein Auszug von Standard-Einwegpaletten:

Vierweg-Einwegpalette (800 x 1200 mm) mit 5 Deckbrettern



Abm.: 800x1200mm

Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar

Standardbrettstärken 15mm,17mm,18mm,22mm

Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Vierweg-Einwegpalette (800 x 1200 mm) mit 7 Deckbrettern



Abm.: 800x1200mm

Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar

Standardbrettstärken 15mm,17mm,18mm,22mm

Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Vierweg-Einwegpalette (600 x 800 mm)



Abm.: 600 x 800 mm

Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar

Anzahl der Deckbretter frei wählbar

Ausführung mit 9 Klötzen oder mit 6 Klötzen möglich

Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Vierweg-Einwegpalette (1000 x 1200 mm)



Abm.: 1000x1200mm

Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar

Standardbrettstärken 15mm,17mm,18mm,22mm

Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Zweiweg-Einwegpalette

Abm.: nach Kundewunsch

Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar

Anzahl der Deckbretter frei wählbar

Ausführung mit Kanthölzer anstatt Klötzen

Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden