Einwegpaletten

- Einwegpaletten können in jeglicher Abmessung, Brettstärke und Brettbreite geliefert werden
- Anzahl der Deckbretter nach Kundenwunsch
- Pressspanklötze statt Vollholzklötze in verschieden Größen
- Ausführungen mit Kanthölzer statt Klötzen möglich
- Andere Holzarten
- Bretter und Klötze können auch individuell gekennzeichnet werden (Einbrand, Aufdruck, Farbmarkierungen)
- IPPC-Behandlung und Kammertocknung möglich

Hier ein Auszug von Standard-Einwegpaletten:

Vierweg-Einwegpalette (800 x 1200 mm) mit 5 Deckbrettern

Abm.: 800x1200mm
Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar
Standardbrettstärken 15mm,17mm,18mm,22mm
Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Vierweg-Einwegpalette (800 x 1200 mm) mit 7 Deckbrettern

Abm.: 800x1200mm
Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar
Standardbrettstärken 15mm,17mm,18mm,22mm
Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Vierweg-Einwegpalette (600 x 800 mm)

Abm.: 600 x 800 mm
Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar
Anzahl der Deckbretter frei wählbar
Ausführung mit 9 Klötzen oder mit 6 Klötzen möglich
Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Vierweg-Einwegpalette (1000 x 1200 mm)

Abm.: 1000x1200mm
Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar
Standardbrettstärken 15mm,17mm,18mm,22mm
Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden

Zweiweg-Einwegpalette

Abm.: nach Kundewunsch
Brettstärken und Brettbreiten frei wählbar
Anzahl der Deckbretter frei wählbar
Ausführung mit Kanthölzer anstatt Klötzen
Palette kann IPPC behandelt und auch kammergetrocknet werden